ProDrill

Produkt- och Blandningsguide

ProDrill™ är en anjonisk, multi-polymerblandning formulerad för att bygga viskositet och binda till lera och andra lågdensitetsfasta ämnen, vilket ger effektiv borttagning från ett borrhål. ProDrill sammansättning erbjuder en hög affinitet till lera, som ger en slick borrning hål och smidig, krämig, sticklingar konsistens. ProDrill fungerar också som en vätska på rörfriktionsreducerare, vilket leder till lägre vätskepumpstryck och ökad pumplivslängd.

PRIMÄRA FÖRDELAR

- **Snabb återfuktning**
- **Minskade tryck**
- **Hög sticklingar innehåll på avkastning**
- **Minskad rengöringstid**
- **Förutom att vara bas för ProBore-serien kan användas i samband med Provis Bentonite och andra bentonite-baserade produkter**

FAQ's

Kan ProDrill ersätta bentonite lera?

I jordar som huvudsakligen består av lera som bestäms av en burk test, ProDrill kan vara en direkt ersättning.

Är ProDrill kompatibel med Bentonite?

ProActions rekommendation för lera och andra lågdensitetsjordar är att använda ProDrill som basvätska, och lägga till andra extra tillsatser som ProDyne och ClayLock efter behov. I jordar med hög densitet där en Provis-serie eller annan Bentonite-produkt önskas kan låga doser av ProDrill användas för att modulera viskositeten och bärförmågan. ProDrills höga affinitet för lera gör det extremt potent i bentonitblandningar, och ProAction rekommenderar kapningsdos vid 1/2 EZB (0,25 gallon) per 500 gallon vatten för dessa specifika omständigheter.

Kommer ProDrill att frysa?

Nej. ProDrill kommer att bli mer trögflytande i kallare temperaturer, men kommer inte att frysa.

BLANDNINGSGUIDE

► **1 EZB (väska eller flaska) behandlar 500 gallon**

ProDrill är bäst lämpad för lera och silt jordförhållanden, och blandningsschemat nedan visar de doser som behövs för de olika jordtyperna. ProDrill är relativt opåverkad av pH (säkert driftsintervall är mellan pH 5-10). ProDrill hydration kan dock påverkas av hårt eller minerallastat vatten. ProDyne rekommenderas att köras tillsammans med ProDrill för att säkerställa konsekventa resultat.

Om du börjar med en tom tank:

1. Fyll tanken med vatten till önskad kapacitet
2. Lägg ProDrill genom toppen av tanken. Energin i vattenpåfyllningen tanken kommer att vara tillräcklig för omrörning och blandning av produkt.
3. Blanda tanken i 2-3 minuter för full återfuktning

Om du lägger till i en tank som redan är fylld till målkapaciteten:

1. Vätskan i tanken måste röra sig antingen via pump eller genom att blanda munstyckena
2. Lägg ProDrill genom toppen av tanken
3. Blanda tanken i 2-3 minuter för full återfuktning